

## 1 и 3-х фазные дизельные генераторы

MOBILGEN®



Дизельные электростанции открытого типа на раме, подходят для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также при проведения строительных работ. По требованию заказчика могут быть укомплектованы колесами и ручками для удобства транспортировки.

**Основные особенности:**

- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
- Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты
- Надежность и долговечность работы, обеспеченные высоким качеством изготовления

**Технические характеристики:**

Модель	MD (T) 2000 D.O.M.(E.)	MD (T) 3000 D.O.M.(E.)	MD (T) 5000 D.O.M.(E.)	MD (T) 6000 D.O.M.(E.)	MD (T) 6500 D.O.M.(E.)
<b>Генератор</b>					
Частота, Гц	50				
Ном.напряжение, В	220 (380)				
Кэф-т мощности, cosφ	1				
Ном.мощность, ВА	1800	2800	4500	5500	6000
Макс.мощность, Вт	2000	3000	5000	6000	6500
Класс защиты	IP23				
<b>Двигатель</b>					
Тип двигателя	4-х тактный, 1-цилиндровый с воздушным охлаждением				
Диаметр/ход поршня, мм	70x55	78x62	86x72	88x75	92x75
Объем (куб. см.)	211	296	418	456	499
Макс. мощность, л.с.	5.5	6.5	9	11	13
Система запуска	ручной/электрический				
Тип топлива	дизель				
Топливный бак, л.	12.5				
Масло, л	370	370	340	340	330
Время работы, ч.	22	14	7	6,5	5,5
Уровень шума (расст. 7м)	72-77dB(A)		75-79dB(A)		75-80dB(A)
<b>Вес, габариты</b>					
Вес, кг. (с АКБ)	53/60	65/70	95/100	96/102	100/106
Габариты (ДxШxВ)	600x490x520	600x490x520	600x490x520	780x580x600	780x580x600
<b>Комплектация</b>					
Автоматический регулятор напряжения	есть				
Датчик уровня топлива	есть				
Датчик уровня масла	опционально				
Подогреватель	опционально				
Розетка 12В	есть, 8.3А				
АВР	опционально				
Дистанционное управление	опционально				
Тип генератора	синхронный				