

# Серия PLF



## Применение:

Телекоммуникации: резервный, циклический режимы

Источники бесперебойного питания

Энергетика



Фронт-терминальные аккумуляторные батареи со сроком службы до 10 лет, технология AGM. Соответствует требованиям стандартов IEC, JIS, BS и Eurobat. Батареи оптимальны для использования в области телекоммуникаций, как в буферном, так и циклическом режимах.

## Технические особенности:

- Идеально подходят для установки в 19, 23» шкафы и стойки
- Использование микропористого стекловолокна в качестве сепаратора
- Материал корпуса ABS
- Срок службы в буферном режиме: до 10 лет при 25°C
- Рекомендуемое напряжение заряда в буферном режиме для 12В батареи: 13,5В-13,8В при 25°C
- Рекомендуемое напряжение заряда в циклическом режиме для 12В батареи: 14,5В-15,0В при 25°C
- Максимальный ток заряда: 0,3C
- Саморазряд: < 3% в месяц при 25°C
- Срок хранения без подзаряда: 6 месяцев при 25°C
- Саморегулируемые клапаны, не требуют долива воды

Тип	Номинальное напряжение (В)	Номинальная емкость (Ач)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
PLF12-50	12	40	291	106	230	16.8
PLF12-50	12	50	291	106	230	17.5
PLF12-55	12	55	277	106	221	17.5
PLF12-75	12	75	562	114	189	24.0
PLF12-90	12	90	410	110	286	26.5
PLF12-100	12	100	508	111	236	29.0
PLF12-125	12	125	565	110	287	39.5
PLF12-150	12	150	565	110	287	42.5
PLF12-180	12	180	560	125	316	48.0
PLF12-185	12	185	560	125	316	54.0
PLF12-200	12	200	560	125	316	57.5